

<b>Benaming</b>	Cementgebonden Type II A		
<b>Toepassing / Normatief document</b>	NBN 14227-1 (Mengsel Type Cement 4 Dmax 20mm)		
<b>Samenstelling</b>			
<b>Korrelverdeling (NBN EN 933-1)(a)</b>			<b>Bestanddelen</b>
Zeef (mm)	Min. Doorval %	Max. Doorval %	Gem. Doorval % (b)
20 mm (2D)	100%	100%	100%
10 mm (D)	85%	100%	95%
0,063 mm	0%	35%	10%
(a)	Zonder bindmiddel		
(b)	Informatief		
<b>Druksterkte (NBN EN 13286-41)</b>			Nvt
Op basis van proctors Type A			Nvt
<b>Verwerkbaarheidsperiode (NBN EN 13286-45)</b>			h (Wpc)
180 minuten (3 uur)			Nvt
<b>Naam en adres van de productie-eenheid</b>			
<b>Naam: Bosschaert Breek- en Betoncentrale</b> <b>Adres: t Hoge 114, 8500 Kortrijk</b>  <b>Telefoonnummer: 056 / 74,52,59</b> <b>Faxnummer: 056 / 22,87,64</b> <b>e-mail: <a href="mailto:betoncentrale@bosschaert.be">betoncentrale@bosschaert.be</a></b>			
<b>Waarmeding Fabrikant</b>			
<b>AFBRAAK- GROND- en WEGENISWERKEN</b> <b>N.V. AANNEMINGEN BOSSCHAERT</b> <b>'t Hoge 114 - 8500 KORTRIJK</b> <b>☎ 056/20.07.83 - Fax 056/22.87.64</b>			
<b>Geldigheidsdatum</b>	23/11/2018		<b>Technische Fiche</b>
			2402
			<b>Versie</b>
			T F Vers 1